

YDS-KJ9-OV5670 V1.0

5MP OmniVision OV5670 MIPI-Schnittstelle Fester Fokus Kameramodul



Vorderansicht



Rückansicht

Spezifikationen

Kameramodul Nr.	YDS-KJ9-OV5670 V1.0
Auflösung	5MP
Bildsensor	OV5670
Sensorart	1/5"
Pixel Größe	1.12 um x 1.12 um
EFL	2.32 mm
F.NO	2.20
Pixel	2592 x 1944
Betrachtungswinkel	76.1°(DFOV) 63.9°(HFOV) 49.8°(VFOV)
Linsenabmessungen	6.50 x 6.50 x 3.90 mm
Modulgröße	19.00 x 6.50 mm
Modultyp	Fester Fokus
Schnittstelle	MIPI
Autofokus-VCM-Treiber-IC	Keiner
Linsenmodell	YDS-LENS-SPY853B-2
Linsentyp	650 nm IR-Schnitt
Betriebstemperatur	-30°C to +85°C
Gegenstecker	DF37NB-20DS-0.4V

YDS-KJ9-OV5670 V1.0

5MP OmniVision OV5670 MIPI-Schnittstelle Fester Fokus Kameramodul




Ansicht von oben



Seitenansicht




Untersicht




Gegenstecker

CONNECTOR
20PIN DESCRIPTION

Version	Information	Date
V1.0	First Version	2014-10-22



PIN	SIGNAL
1	DGND
2	AVDD2.8
3	VDDI1.8
4	DVDD1.2
5	PWDN
6	RESET
7	SID_D
8	SID_C
9	FSIN/VSYNC
10	XCLK
11	DGND
12	MCN
13	MCP
14	DGND
15	MDN0
16	MDP0
17	DGND
18	MDN1
19	MDP1
20	DGND




Parameter

SELECT	√						
level	A	B	C	D	EFL	BFL	
dim	±0.03	±0.05	±0.08	±0.10	F/N0	pixel	
~ 5	±0.05	±0.08	±0.10	±0.15	View Angle	Lens Type	
5~10	±0.08	±0.10	±0.15	±0.20	Distortion	Image Sensor	
10~50	±0.10	±0.15	±0.20	±0.25			
50~100	±0.10	±0.15	±0.20	±0.25			
100~	±0.10%	±0.15%	±0.20%	±0.30%			

1/0	All	First Release	Peter	2014-10-22
REV.	Zone	Description	Approved	Date

Designed By:	ztpeng	Client Name:	
Checked By:		Model Name:	KJ9-DV5670 V1.0
Approved By:		Projection Type:	Third Angle
		Unit:	mm
		Scale:	1:1
		Sheet:	1 of 1
		Version:	1/0



OV5670 5-megapixel product brief



5-Megapixel PureCel® Image Sensor Brings Improved Image Quality to Rear- and Front-Facing Cameras in Mobile Devices



available in a lead-free package

The OV5670 is a 5-megapixel PureCel image sensor that leverages a 1.12-micron pixel to deliver exceptional still images and high-definition (HD) video to front- and rear-facing cameras in smartphones and tablets.

The OV5670 PureCel image sensor can capture full resolution 5-megapixel (2592x1944) images at 30 frames per second (fps), quad HD video at 30 fps, cropped 1080p HD at 60 fps, or 720p HD at 60 fps. When recording 720p HD video with binning, the sensor achieves sensitivity and signal-to-noise ratio that is comparable to the industry's popular 1.75-micron pixel. Additionally, the sensor's 1.12-micron pixel achieves similar full-well capacity (FWC) as the previous generation's 1.4-micron pixel.


When recording full resolution video, the OV5670 uses approximately 35 percent less power compared to OmniVision's previous generation 5-megapixel sensor. The sensor's ultra low power mode further reduces power consumption, thus minimizing battery drain.

The OV5670 fits into a compact 6 x 6 x 3.5 mm camera module, and is available in a cost-effective chip scale package (CSP).

Find out more at www.ovt.com.




YDS-LENS-SPY853B-2




0.4 mm Pitch, 0.98 mm Mated Height, Board-to-Board / Board-to-FPC Connectors

DF37 Series



■ Further reduction of the board space.

● Comparison of board mounting space



■ Features

1. Reduced size and board-occupied area

With the mated height of 0.98 mm, width of 2.98mm and length of 8.22 mm (30 positions) the connectors are one of the smallest in its class. Also 2.6mm depth short-lead type is available.

Sufficiently large flat areas allow pick-up with vacuum nozzles of automatic placement equipment.

2. Reliable electrical and mechanical connection

Despite its small mated height, unique contact configuration, with a 2-point contacts and effective mating length of 0.25mm, assures highly reliable connection while confirming a complete mating with a definite tactile feel.

3. Self alignment

Recognizing the difficulties of mating extremely small connectors in limited spaces, the connectors will self-align within 0.3mm.

4. Physical shock and vibration protection


2-point contact assures electrical connection in a shock or vibration applications.

5. Solder wicking prevention


Nickel barriers (receptacles) and unique forming of the contacts (headers) prevent un-intentional solder wicking.

6. Contamination protection


Insulator walls protect the contact areas against flux splatter or other physical particles contamination.



● Splatter protection



Contact areas are not exposed to the outside penetration of the flux or other physical particles.



■ Specifications

Ratings	Current rating	0.3 A	Operating temperature range	-35°C to +85°C (Note 1)	Storage temperature range	-10°C to +60°C (Note 2)
	Voltage rating	30 V AC, DC	Operating humidity range	RH 20% to 80%	Storage humidity range	RH 40% to 70% (Note 2)

Item	Specification	Conditions
1. Insulation resistance	50 MΩ min	100 V DC
2. Withstanding voltage	No flashover or insulation breakdown	100 V AC / 1 minute
3. Contact resistance	100 mΩ max.	20 mV AC, 1 kHz, 1 mA
4. Vibration	No electrical discontinuity of 1 μs or longer No damage or parts dislocation	Frequency: 10 to 55 Hz, single amplitude of 0.75 mm, 2 hours, 3 axis
5. Humidity	Contact resistance: 100 mΩ max., Insulation resistance: 25 MΩ min.	96 hours at 40 ±2°C and humidity of 90 to 95% No damage or parts dislocation
6. Temperature cycle	Contact resistance: 100 mΩ max., Insulation resistance: 50 MΩ min. No damage or parts dislocation	-55°C → 5 to 35°C → 85°C → 5 to 35°C Time: 30 min. → 10 min. → 30 min. → 10 min. 5 cycles
7. Durability	Contact resistance: 100 mΩ max.	10 cycles
8. Resistance to soldering heat	No deformation of components affecting performance	Reflow: At the recommended temperature profile Manual soldering: 350°C for 3 seconds

Note 1: Includes temperature rise caused by current flow.

Note 2: The term "storage" here refers to products stored for a long period prior to board mounting and use.

The operating temperature and humidity range covers the non-conducting condition of connectors after board mounting and the temporary storage conditions of transportation, etc.

■ Materials

Receptacle

Part	Material	Finish	Remarks
Insulator	LCP	Color: Black	UL94V-0

Header

Part	Material	Finish	Remarks
Contacts	Phosphor bronze	Gold plated	_____

■ Ordering Information

● Receptacles

DF 37 # - * DS - 0.4 V ()**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① Series name : DF37	④ Connector style DS: Receptacle
② Configuration NB: With metal fittings NC: Without metal fittings SB: Short-lead type with metal fittings	⑤ Contact pitch : 0.4 mm
③ Number of contacts NB/NC : 10, 16, 20, 24, 30, 34, 40, 50, 60, 70, 74 SB : 10, 16, 20, 24, 30, 34, 40, 50, 60	⑥ Terminal type V: SMT vertical mount
	⑦ Packaging (51): Embossed tape packaging (8,000 pieces per reel) (53): Embossed tape packaging (1,000 pieces per reel)

● Headers



DF 37 # - * DP - 0.4 V ()**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦



① Series name : DF37	④ Connector style DP: Header
② Configuration B: With metal fittings C: Without metal fittings	⑤ Contact pitch : 0.4 mm
③ Number of contacts 10, 16, 20, 24, 30, 34, 40, 50, 60, 70, 74	⑥ Terminal type V: SMT vertical mount
	⑦ Packaging (51): Embossed tape packaging (8,000 pieces per reel) (53): Embossed tape packaging (1,000 pieces per reel)

Note : The short-lead type is only available for the receptacle side (with hardware).



■ Receptacles (DF37NB/NC)



■ Recommended metal mask dimensions



■ Recommended PCB mounting pattern



● With metal fittings

All dimensions: mm

Part Number	CL No.	Number of Contacts	A	B	C	D	E
DF37NB-10DS-0.4V(51)	CL684-3301-6-51	10	4.22	1.6	0.8	3.7	4.46
DF37NB-16DS-0.4V(51)	CL684-3302-9-51	16	5.42	2.8	1.2	4.9	5.66
DF37NB-20DS-0.4V(51)	CL684-3303-1-51	20	6.22	3.6	1.6	5.7	6.46
DF37NB-24DS-0.4V(51)	CL684-3304-4-51	24	7.02	4.4	2	6.5	7.26
DF37NB-30DS-0.4V(51)	CL684-3305-7-51	30	8.22	5.6	2	7.7	8.46
DF37NB-34DS-0.4V(51)	CL684-3082-4-51	34	9.02	6.4	2.4	8.5	9.26
DF37NB-40DS-0.4V(51)	CL684-3306-0-51	40	10.22	7.6	2.4	9.7	10.46
DF37NB-50DS-0.4V(51)	CL684-3307-2-51	50	12.22	9.6	2.8	11.7	12.46
DF37NB-60DS-0.4V(51)	CL684-3308-5-51	60	14.22	11.6	3.2	13.7	14.46
DF37NB-70DS-0.4V(51)	CL684-3409-2-51	70	16.22	13.6	3.6	15.7	16.46
DF37NB-74DS-0.4V(51)	CL684-3080-9-51	74	17.02	14.4	4	16.5	17.26

● Without metal fittings

All dimensions: mm

Part Number	CL No.	Number of Contacts	A	B	C
DF37NC-10DS-0.4V(51)	CL684-3309-8-51	10	4.22	1.6	0.8
DF37NC-16DS-0.4V(51)	CL684-3310-7-51	16	5.42	2.8	1.2
DF37NC-20DS-0.4V(51)	CL684-3311-0-51	20	6.22	3.6	1.6
DF37NC-24DS-0.4V(51)	CL684-3312-2-51	24	7.02	4.4	2
DF37NC-30DS-0.4V(51)	CL684-3313-5-51	30	8.22	5.6	2
DF37NC-34DS-0.4V(51)	CL684-3083-7-51	34	9.02	6.4	2.4
DF37NC-40DS-0.4V(51)	CL684-3314-8-51	40	10.22	7.6	2.4
DF37NC-50DS-0.4V(51)	CL684-3315-0-51	50	12.22	9.6	2.8
DF37NC-60DS-0.4V(51)	CL684-3316-3-51	60	14.22	11.6	3.2
DF37NC-70DS-0.4V(51)	CL684-3084-0-51	70	16.22	13.6	3.6
DF37NC-74DS-0.4V(51)	CL684-3081-1-51	74	17.02	14.4	4

Note 1: Tape and reel packaging (8,000 pieces/reel). Order by number of reels.
 Note 2: This connector is NOT polarized.

Kameraanwendungen



Autopilot



Live-Streaming



Videokonferenz



Biometrische Eye-Tracker-Erkennung



Maschinelles Sehen



Agrarmonitor



Nachtsichtsicherheit



Drohnen- und Sport-Adleraugen



Interaktive Haustierkamera



YDS CAMERA MODULE

your best camera partner

Referenztable für die Pinbelegungsdefinition des Kameramoduls

OmniVision Sony Himax Samsung On-Semi Aptina Himax GalaxyCore PixArt Bildsensoren	
Pin Signal	Beschreibung
DGND GND	Masse für digitale Schaltung
AGND	Masse für analoge Schaltung
PCLK DCK	DVP-PCLK-Ausgang
XCLR PWDN XSHUTDOWN STANDBY	Abschalten aktiv hoch mit internem Pulldown-Widerstand
MCLK XVCLK XCLK INCK	Systemeingangsuhr
RESET RST	Aktiv Low mit internem Pull-up-Widerstand zurücksetzen
NC NULL	keine Verbindung
SDA SIO_D SIOD	SCCB-Daten
SCL SIO_C SOIC	SCCB-Eingangstakt
VSYNC XVS FSYNC	DVP-VSYNC-Ausgang
HREF XHS	DVP-HREF-Ausgang
DOVDD	Strom für E/A-Schaltung
AFVDD	Strom für VCM-Schaltung
AVDD	Strom für analoge Schaltung
DVDD	Strom für digitale Schaltung
STROBE FSTROBE	Strobe-Ausgang
FSIN	Synchronisieren Sie das VSYNC-Signal vom anderen Sensor
SID	SCCB letzte Bit-ID-Eingabe
ILPWM	mechanische Shutter-Ausgangsanzeige
FREX	Rahmenbelichtung / mechanischer Verschluss
GPIO	Allzweckeingänge
SLASEL	I2C-Slave-Adresse auswählen
AFEN	CEN-Chip aktivieren aktiv hoch auf VCM-Treiber-IC
MIPI Schnittstelle	
MDN0 DN0 MD0N DATA_N DMO1N	MIPI 1st negative Ausgabe der Datenspur
MDP0 DP0 MD0P DATA_P DMO1P	MIPI 1st positiver Ausgang der Datenspur
MDN1 DN1 MD1N DATA2_N DMO2N	MIPI 2nd negative Ausgabe der Datenspur
MDP1 DP1 MD1P DATA2_P DMO2P	MIPI 2nd positiver Ausgang der Datenspur
MDN2 DN2 MD2N DATA3_N DMO3N	MIPI 3rd negative Ausgabe der Datenspur
MDP2 DP2 MD2P DATA3_P DMO3P	MIPI 3rd positiver Ausgang der Datenspur
MDN3 DN3 MD3N DATA4_N DMO4N	MIPI 4th negative Ausgabe der Datenspur
MDP3 DP3 MD3P DATA4_P DMO4P	MIPI 4th positiver Ausgang der Datenspur
MCN CLKN CLK_N DCKN	MIPI Uhr negativer Ausgang
MCP CLKP MCP CLK_P DCKN	MIPI Takt positiver Ausgang
DVP Parallel Schnittstelle	
D0 DO0 Y0	DVP Datenausgabeport 0
D1 DO1 Y1	DVP Datenausgabeport 1
D2 DO2 Y2	DVP Datenausgabeport 2
D3 DO3 Y3	DVP Datenausgabeport 3
D4 DO4 Y4	DVP Datenausgabeport 4
D5 DO5 Y5	DVP Datenausgabeport 5
D6 DO6 Y6	DVP Datenausgabeport 6
D7 DO7 Y7	DVP Datenausgabeport 7
D8 DO8 Y8	DVP Datenausgabeport 8
D9 DO9 Y9	DVP Datenausgabeport 9
D10 DO10 Y10	DVP Datenausgabeport 10
D11 DO11 Y11	DVP Datenausgabeport 11

www.YDSCAM.com sales@ydscam.com Phone (WeChat, QQ): (+86) 177 2732 6718

All rights reserved @ YingDeShun Co. Ltd. Specifications subject to change without notice.

Kamera-Zuverlässigkeitstest

Zuverlässigkeitsprüfpunkt		Testmethode	Akzeptanzkriterium	
Kategorie	Artikel			
Umwelt	Lager Temperatur	Hoch 60°C 96 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
		Niedrig -20°C 96 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
	Betriebs Temperatur	Hoch 60°C 24 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
		Niedrig -20°C 24 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
	Feuchtigkeit	60°C 80% 24 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
	Thermischer Schock	Hoch 60°C 0.5 Std Niedrig -20°C 0.5 Std Radfahren rein 24 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
Physisch	Falltest (Im freien Fall)	Ohne Verpackung 60cm	10 Mal auf Holzboden	Elektrisch funktionsfähig
		Mit Paket 60cm	10 Mal auf Holzboden	Elektrisch funktionsfähig
	Vibrations Test	50Hz X-Axis 2mm 30 Minuten	Vibrationstisch	Elektrisch funktionsfähig
		50Hz Y-Axis 2mm 30 Minuten	Vibrationstisch	Elektrisch funktionsfähig
		50Hz Z-Axis 2mm 30 Minuten	Vibrationstisch	Elektrisch funktionsfähig
	Zugfestigkeit des Kabels Krafttest	Gewicht laden 4 kg 60 Sekunden Radfahren rein 24 Std	Zugprüfmaschine	Elektrisch funktionsfähig
Elektrisch	ESD-Test	Kontaktaufnahme 2 KV	ESD-Prüfmaschine	Elektrisch funktionsfähig
		Luftentladung 4 KV	ESD-Prüfmaschine	Elektrisch funktionsfähig
	Alterungstest	On/Off 30 Sekunden Radfahren rein 24 Std	Stromschalter	Elektrisch funktionsfähig
	USB-Anschluss	On/Off 250 Mal	Einstecken und ausstecken	Elektrisch funktionsfähig



Kamerainspektionsstandard


Inspektionsgegenstand		Untersuchungsmethode	Inspektionsstandard	
Kategorie	Artikel			
Aussehen	FPC oder PCB	Farbe	Das bloße Auge	Größere Unterschiede sind nicht zulässig.
		Zerrissen/gehackt werden	Das bloße Auge	Das Freilegen von Kupferrissen ist nicht zulässig.
		Markierung	Das bloße Auge	Klar, erkennbar (innerhalb von 30 cm Entfernung)
	Halterin	Kratzer	Das bloße Auge	Die Freilegung von Rissen im Inneren ist nicht zulässig
		Lücke	Das bloße Auge	Erfüllen Sie den Höhenstandard
		Schraube	Das bloße Auge	Stellen Sie sicher, dass Schrauben vorhanden sind (falls vorhanden)
		Schaden	Das bloße Auge	Die Freilegung von Rissen im Inneren ist nicht zulässig
	Linse	Kratzen	Das bloße Auge	Keine Auswirkung auf den Auflösungsstandard
		Kontamination	Das bloße Auge	Keine Auswirkung auf den Auflösungsstandard
		Ölfilm	Das bloße Auge	Keine Auswirkung auf den Auflösungsstandard
		Abdeckband	Das bloße Auge	Kein Problem beim Aussehen.
	Funktion	Bild	Keine Kommunikation	Testboard
Helles Pixel			Tafel	Im Image Center nicht erlaubt
Dunkles Pixel			Weißer Tafel	Im Image Center nicht erlaubt
Verschwommen			Das bloße Auge	Nicht erlaubt
Kein Bild			Das bloße Auge	Nicht erlaubt
Vertikale Linie			Das bloße Auge	Nicht erlaubt
Horizontale Linie			Das bloße Auge	Nicht erlaubt
Kleines Leck			Das bloße Auge	Nicht erlaubt
Blinkendes Bild			Das bloße Auge	Nicht erlaubt
Prellung			Inspektionslehre	Nicht erlaubt
Auflösung			Diagramm	Folgt dem Diagrammstandard für ausgehende Inspektionen
Farbe			Das bloße Auge	Kein Problem
Lärm			Das bloße Auge	Nicht erlaubt
Ecke dunkel			Das bloße Auge	Weniger als 100 x 100 Pixel
Farbauflösung			Das bloße Auge	Kein Problem
Abmessungen	Höhe	Das bloße Auge	Befolgt Zulassungsdatenblatt	
	Breite	Das bloße Auge	Befolgt Zulassungsdatenblatt	
	Länge	Das bloße Auge	Befolgt Zulassungsdatenblatt	
	Gesamt	Das bloße Auge	Befolgt Zulassungsdatenblatt	

YDSCAM Paketlösungen

YDSCAM Kameramodul




Komplett mit Linsenschutzfolie



Tablett mit Gitter und Raum



Legen Sie die Kameras auf das Tablett




YDSCAM Paketlösungen

Volles Fach mit Kameras



Decken Sie das Tablett mit dem Deckel ab



Legen Sie das Tablett in den antistatischen Beutel



Staubsaugen Sie den antistatischen Beutel



YDSCAM Paketlösungen

Versiegelter antistatischer Vakuumbbeutel mit Etiketten

1. Modell und Beschreibung 2. Menge 3. Herstellungsdatumscode 4. Achtung



YDSCAM Paketlösungen

Legen Sie Schaumstoffplatten zwischen die Tablettbeutel



Schaumstoffplatten sind größer als Tablettbeutels



Legen Sie Schaumstoffplatten und Tablettbeutels in den Karton



Die Schaumstoffplatten sitzen fest im Karton



Verschließen Sie die Carbon Box




Beschriften Sie den Carbon-Versandkarton



YDSCAM Paketlösungen

USB-Kameramodul

Komplett mit Objektivschutzfolie



Legen Sie die Kameraprobe in den antistatischen Beutel

Legen Sie USB-Kameras in das Fach



Verschließen Sie das Tablett mit einem antistatischen Beutel

Beschriften Sie den Carbon-Versandkarton



YDSCAM Paketlösungen

Legen Sie die Kameraprobe in den antistatischen Beutel



Legen Sie die Steckverbinder in den antistatischen Beutel



Beschriften Sie die Probenbeutel



Stecken Sie die Steckverbinder in die Spule



Legen Sie Proben in die Carbonbox



Stecken Sie die Steckverbinder in die Carbonbox






Firma YDSCAM

YingDeShun Co. Ltd. (YDS) wurde 2017 gegründet, ein technologieorientierter Hersteller der nächsten Generation, der sich auf Forschung, Design und Produktion von Audio- und Videoprodukten spezialisiert hat. YDS verfügt über 20.000 Quadratmeter große automatisierte Anlagen mit 100 Mitarbeitern und einem Jahresdurchsatz von 30.000.000 Kameraeinheiten.

YDS bietet OEM- und ODM-Design sowie Auftragsfertigung und baut die Kameraprodukte. Sie können uns die Anforderungen mitteilen, sogar mit einem Handentwurf. Unser Vertrieb und unsere Technik arbeiten zusammen, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Wir verstehen uns als Ihr langfristiger Partner bei der Entwicklung praktischer und innovativer Lösungen.

Unser Team deckt alles von der ersten Konzeptentwicklung bis zum Massenprodukt ab. YDS ist auf kundenspezifisches Kameradesign, Rohmaterial, Elektroniktechnik, Firmware-/Softwareentwicklung, Produkttests und Verpackungsdesign spezialisiert. Unsere erfahrenen strategischen Liefersysteme bieten eine robuste und zuverlässige Fertigungskapazität für Aufträge unterschiedlicher Größe.



Eingeschränkte Garantie

YDS gewährt die folgende eingeschränkte Garantie, wenn Sie das/die Produkt(e) direkt von der YDS-Firma oder über die YDS-Website www.YDSCAM.com erworben haben. Von anderen Verkäufern oder Quellen gekaufte Produkte fallen nicht unter diese eingeschränkte Garantie. YDS garantiert, dass die Produkte bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem Datum, an dem Sie das Produkt erhalten („Garanzzeitraum“), frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.

Für alle Produkte, die während der Garanzzeit wesentliche Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen oder entwickeln, wird YDS nach eigenem Ermessen entweder: (i) das/die Produkt(e) reparieren; (ii) das/die Produkt(e) durch ein/e neue oder generalüberholte(n) Produkt(e) ersetzen (wobei das/die Ersatzprodukt(e) vom identischen Modell oder einer gleichwertigen Funktion sein müssen); oder (iii) Ihnen eine Rückerstattung des Preises gewähren, den Sie für das/die Produkt(e) bezahlt haben.

Diese eingeschränkte Garantie von YDS beschränkt sich ausschließlich auf Reparatur und/oder Ersatz gemäß den oben dargelegten Bedingungen. YDS ist nicht zuverlässig oder verantwortlich für etwaige Folgeereignisse.





YDS CAMERA MODULE

your best camera partner

Unsere Unternehmensstärke

Leistungsstarke Fabrik



Professioneller Service



Versprochene Lieferung



www.YDSCAM.com sales@ydscam.com Phone (WeChat, QQ): (+86) 177 2732 6718

All rights reserved @ YingDeShun Co. Ltd. Specifications subject to change without notice.